



202419120209

深圳市粤建检测技术有限公司  
Shenzhen Yuejian Testing Technology Co.,LTD .

# 检测报告

报告编号：SZYJ-BG-0526250001

检测类型：委托检测

委托单位：兴英数位科技（深圳）有限公司

采样地址：深圳市宝安区沙井南环路1号

样品类别：废水

报告日期：2025年5月26日



深圳市粤建检测技术有限公司

检测单位地址：深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区36号4栋201

咨询电话：0755-29685789

传真：0755-29685789

## 报 告 说 明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测范围。
2. 本报告未加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准,不得复制本报告。复制本报告未重新加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
4. 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。本报告经涂改、删减无效。
5. 本公司只对来样或自采样品负责,报告中项目和委托样品的基本信息、所参考限值标准均由客户提供,由客户负责。
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
7. 对本报告若有疑问,请向本公司综合部查询,来函/来电请注明报告编号,对检测结果有异议,应于收到本报告之日起十五日内向本公司综合部提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样、及送检量不足以复检的样品,恕不受理复检。
8. 如未加盖资质认定标志则仅供客户内部使用,不具有对社会的证明作用。

报告编制: 左婷婷

审 核: 欧阳亚利

签 发: 魏元征

签发日期: 2015 年 5 月 27 日



## 一、基本信息

|      |                                                                     |       |                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 委托单位 | 兴英数位科技(深圳)有限公司                                                      | 委托书编号 | SZYJ-HT-0814240001.010          |
| 采样日期 | 2025年5月16日                                                          | 采样人员  | 冯卓兴、郭志远、邓富峰                     |
| 分析日期 | 2025年5月16日~23日                                                      | 分析人员  | 余静姝、李晓辉、罗洁怡、毛世杰、李金成、冯卓兴、郭志远、邓富峰 |
| 样品来源 | <input checked="" type="checkbox"/> 自采样 <input type="checkbox"/> 来样 |       |                                 |
| 样品状态 | 无色、透明、无气味、无浮油。                                                      |       |                                 |

## 二、检测结果

| 检测点位                   | 样品编号                                     | 检测项目     | 检测结果        | 标准限值 | 单位   |
|------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|------|------|
| 生产废水<br>排放口<br>(DW001) | FS250516-DW001-01                        | pH 值     | 7.8 (26.7℃) | 6~9  | 无量纲  |
|                        |                                          | 悬浮物      | 16          | 60   | mg/L |
|                        |                                          | 石油类      | 0.15        | 4    | mg/L |
|                        | FS250516-DW001-01、<br>FS250516-DW001-01' | 化学需氧量    | 57*         | 160  | mg/L |
|                        |                                          | 氨氮       | 2.16*       | 30   | mg/L |
|                        |                                          | 总氮       | 7.98*       | 40   | mg/L |
|                        |                                          | 总磷       | 0.05*       | 2    | mg/L |
|                        |                                          | 铜        | 0.04 (L) *  | 1    | mg/L |
|                        |                                          | 阴离子表面活性剂 | 0.04*       | 20   | mg/L |

备注: 1、按委托方要求,标准限值参考该企业排污许可证中相应内容,排污许可证编号为: 91440300MA5F4W9659001V。

2、“\*”表示现场平行样的测定结果,以其平均值报出。

3、按 HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》9.6.2 中要求,样品测定结果低于分析方法检出限时,报所使用分析方法的检出限值,并在其后加标志位 L,即“检出限值(L)”。

## 三、检测依据

| 检测项目     | 检测依据                                                         | 分析仪器                 | 方法检出限     |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| pH 值     | 《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020                                 | 便携式多参数分析仪<br>DZB-712 | ——        |
| 悬浮物      | 《水质 悬浮物的测定 重量法》<br>GB/T 11901-1989                           | FA 系列电子天平<br>FA2004B | ——        |
| 化学需氧量    | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法 (B) 3.3.2 (3) | 滴定管                  | ——        |
| 氨氮       | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》<br>HJ 535-2009                          | 紫外可见分光光度计<br>UV-1600 | 0.025mg/L |
| 总氮       | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012                        | 紫外可见分光光度计<br>UV-1600 | 0.05mg/L  |
| 总磷       | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》<br>GB/T 11893-1989                       | 紫外可见分光光度计<br>UV-1600 | 0.01mg/L  |
| 铜        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015                      | 电感耦合等离子光谱仪 Vista-MPX | 0.04mg/L  |
| 石油类      | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018                         | 红外测油仪 OIL-480        | 0.06mg/L  |
| 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987                      | 紫外可见分光光度计 UV-1600    | ——        |

备注: “——” 表示不适用或未要求。

——报告结束——